

Шелковистая, матовая интерьерная краска на водной основе, не собирающая пыль



5158 Kalia Clean Care

Описание

Шелковистая, матовая интерьерная краска на водной основе, которая благодаря содержанию чистого акрилового вяжущего и формулы, специально разработанной для предотвращения возникновения пятен, может легко и отлично протираться и способствует легкому удалению пятен чая, кофе, фруктовых соков, сажи, глины, помады пыли, следов пальцев и т.п.

Сфера применения

- Применяется для внутренних стен по надлежащим образом подготовленной черновой штукатурке, бетону, цементным плитам, гипсокартону и подобным минеральным поверхностям, а также поверх старой краски, стекловаты и обоев.

Особенности

- Благодаря содержанию специальных добавок и формулы, специально разработанной для предотвращения возникновения пятен, может легко и отлично протираться и способствует легкому удалению пятен чая, кофе, фруктовых соков, сажи, глины, помады пыли, следов пальцев и прочих пятен на поверхности.
- Высокая устойчивость к износу.
- Высокая укрывистость.
- Не оставляет следов кисти или валика.
- Благодаря выбросу влаги наружу, позволяет зданию дышать.
- Шелковистая текстура, прекрасно передаваемая стенам шелковистая гладь и превосходно распределяемый свет, придают особый блеск.
- Не пахнет, так как не содержит сольвент и разбавляется водой. Не наносит вреда здоровью людей и окружающей природе.

Инструкция по применению

- Перед нанесением, очистите поверхность от пыли, грязи, масла, остатков старой и вздувшейся краски, снижающих сцепление. Поверхность должна быть чистой и прочной. Для нанесения краски на новые минеральные поверхности, необходимо выждать 28 дней для того, чтобы поверхность отвердела надлежащим образом.
- Основания со старой синтетической краской необходимо тщательно отшлифовать и удалить пыль.
- В случае необходимости заделайте трещины и устраните дефекты при помощи тонкой акриловой шпатлевки Kale İNCE AKRİLİK MACUN или Kale MACUNART.
- Чтобы получить хорошую шелковистую матовую текстуру, всю поверхность необходимо выровнять при помощи шпатлевки Kale İNCE AKRİLİK MACUN или Kale MACUNART.
- Старые поверхности, окрашенные краской на основе сольвента или краской на водной основе, а также поверхности со старой краской и чрезмерно загрязненные поверхности необходимо обработать грунтом Kale SİLASTAR, а вновь окрашиваемые поверхности грунтом Kale SATEN ALÇI ASTARI или SİLASTAR.
- Краска Kalia Clean Care, необходимо разбавить чистой водой на 15-20% от объема и наносить в 2 слоя при помощи кисти или валика.

Предупреждения

- Срок высыхания для нанесения 2 слоя составляет 6 часов, а срок полного высыхания составляет 24 часа.
- Сразу после применения, инструменты необходимо тщательно промыть водой.
- В процессе нанесения и в течение 24 часов после нанесения, температура среды и поверхности должна быть минимум +5°C.
- Базовые краски необходимо использовать после добавления колера.

Хранение

- Хранить в нераскрытой упаковке при температуре 5 - 35°C.

Упаковка

- Пластиковые ведра объемом в 2.5 л, 7.5 л и 15 л.
- Упаковки по 2.5 л обтягиваются пленкой по 2 штуки.

Сертификаты качества

TS 5808



Технические характеристики

(при 23°C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Цвет	Белый и тысяча оттенков, получаемых при помощи банка расцветок и системы колеровки из компонентов А,В,С
Основа	На основе акриловой эмульсии
Растворитель	Вода
Плотность	Приблизительно 1.29 гр/см ³

Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Время высыхания	Срок высыхания для нанесения 2 слоя – 6 часов Полное высыхание – 24 часа Более низкая температура и более высокая влажность увеличивают время высыхания краски.
Расход	В зависимости от пористости и абсорбции поверхности расход в один слой составляет 0.077 – 0.100 л/м ²
Используемые инструменты	Кисть, валик, окрасочный пистолет

Информация о рабочих характеристиках

EN 13300	Класс
Блеск	Полуматовый
Укрывистость	Класс 2 (7м ² /л)
Максимальный размер частиц	Мелкий
Устойчивость к мокрому истиранию	Класс 1